

入札公告に関する質問及び回答

No.	質問	回答
1	<p>運転管理等業務委託仕様書の第5. 1. (2)埋立作業の一環として行う保護土施工(遮水工底面部を除く。)及び必要に応じて行う覆土施工(中間覆土は除く。)10m³/日程度につきまして、10m³/日程度の根拠をご教示お願いいたします。</p>	<p>今年度実施した保護土施工(遮水工底面部を除く。)及び覆土施工(中間覆土は除く)の数量の日平均です。</p>
2	<p>運転管理等業務委託仕様書の第5. 1. (2)埋立作業の一環として行う保護土施工(遮水工底面部を除く。)及び必要に応じて行う覆土施工(中間覆土は除く。)10m³/日程度につきまして、必要に応じて行う覆土施工とはどのような内容を示しているのか、ご教示お願いいたします。</p>	<p>廃棄物の飛散のおそれがある場合など、発注者が必要と認めた場合に行う覆土施工を指します。</p> <p>なお、この覆土施工に用いる覆土材(1日50m³未満)の事業場内運搬(覆土材保管場所から埋立区域への運搬)もこれに含まれます。</p>
3	<p>運転管理等業務委託仕様書の第5 委託業務の内容. 1～4において、最終処分場外からの覆土の積み込み及び運搬に関する内容が記載されておりません。第5. 1. (2)における保護土施工及び覆土施工用覆土は支給していただけるとの解釈でよろしいか、ご教示お願いいたします。</p>	<p>発注者が保護土施工及び覆土施工用覆土材を支給します。</p>
4	<p>質問No.2の回答による事業場内運搬(覆土材保管場所から埋立区域への運搬)に関しまして、運転管理等業務委託仕様書の第10. 1 (13)場内に配備する車両及び重機については委託者側で調達していただくと認識しています。運搬車両及び覆土材保管場所へ常設となる積み込み用重機について、ご教授お願いいたします。</p>	<p>覆土材の事業場内運搬(1日50m³未満の覆土材を保管場所から埋立区域への運搬する場合に限る)に必要な車両及び重機は、運転管理等業務委託仕様書第4第8項に記載の車両等となります。</p> <p>なお、1日50m³未満の覆土材運搬は下記の状況を想定しております。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・降雨等による処分場内のぬかるみ対策のための覆土材置場からの碎石の運搬